

# HJR

## Material Handling

Rental - Sales - Service - Logistics



### Technische specificaties KALMAR DCG160-12

Capaciteit : 16.000 kg op 1.200 mm  
Masttype : Triplex standaard hefmast  
Vorkenbord : Sideshift met fork positioning (B = 2.500 mm)  
Vorken : 250 x 100 x 2.500 mm, fork shaft systeem uitvoering  
Lengte, excl. vorken (L) : 5.575 mm  
Breedte machine (B) : 2.540 mm  
Wielbasis (L3) : 3.750 mm  
Draaistraal buitenkant (R1) : 5.175 mm  
Hefhoogte (H4) : 4.500 mm  
Doorrijhoogte (H3) : 3.130 mm  
Vrije hefhoogte (H2) : 1.500 mm  
Tilhoek ( $\alpha - \beta$ ) : 5° voorover, 10° achterover  
Eigen gewicht : 24.950 kg  
Motor : Volvo TAD 572VE diesel motor, stage 4F  
max. vermogen 160 kW @ 2.300 rpm  
max. moment 910 Nm @ 1.200 rpm  
Transmissie : Elektrisch bediende ZF 3WG171 automatisch  
drie versnellingen voor- en achteruit  
Aandrijfas : Kessler met naafreductie  
Stuuras : Sandwichconstructie met 1 centrale stuurcilinder  
Besturing : Orbitrol  
Remmen : Onderhoudsvrij "Wet Disc" remsysteem  
Banden : BKT luchtbanden 12.00\*20/20PR, 6 stuks  
Cabine : "EGO cabine" gesloten, voor service , kantelbare, chauffeurscabine met een

zeer goede isolatie, het gemiddeld geluidsniveau is 73 dB(A). Tevens voorzien van verwarming, een mechanisch instelbare BEGE chauffeursstoel, een compleet instrumentarium en ruitenwissers met sproeiers voor, achter en dakruit.

Verlichting :

LED achteruitrij- en remverlichting

LED achter- en knipperlichten

LED werkklampen op de mast, 2 stuks

LED indicatieverlichting

LED knipperende remlichten (bij achteruitrijden)

Kleuren :

Chassis : RAL 3000 (rood)

Cabine : RAL 7011 (grijs)

Mast en vorkenbord : RAL 7021 (zwart)

Deze Kalmar truck is conform de standaard fabrieksspecificaties voorzien van:

Veiligheidsgordel

Schuifraam in beide cabinedeuren

Elektrisch verstelbare console voor rechterarm

Verstelbare stuurkolom

Dubbel rempedaal

Kleurenscherm met volledige menu

Hijsogen in de mast

Automatische schakeling van de transmissie

Opstap met antislip

Daarnaast is deze heftrucks tevens voorzien van de volgende opties:

Airconditioning ECC, inclusief microfilter

Getint glas inclusief gelamineerde voorruit

Stoelhoes (Vinyl)

Radio met CD/MP3-speler (incl. USB, AUX, Bluetooth en DAB)

Zwaailamp (LED), in hoogte instelbaar

Zijspiegels op de cabine, 2 stuks

Parabolische binnenspiegel i.p.v. standaard spiegel

Extra hydraulische functie (incl. slangen), 2 stuks

Hydraulische slangen mast/vorkenbord voorzien van snelkoppeling, 2 stuks

Spatlappen bij voor en achter wielen

Antislip bescherming op voorspatborden en tanks

Extra LED werkklampen op cabinedak, voorwaarts gericht, 2 stuks

Zoemer bij achteruit rijden